

## SERIE 3

Contenitori vuoti  
*Surface mounting enclosures*  
*Boîtier et signalisation saillies*

### Caratteristiche tecniche

- Contenitori modulari da parete con grado di protezione IP40 - IP55
- Realizzate in materiale termoplastico isolante ed autoestinguente secondo le norme IEC 695-2-1 (Glow-wire 650°C) non propagante l'incendio classificato V1 secondo le norme UL 94, resistente al calore, agli urti, agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V.
- Forma di moderno design, nuova e gradevole estetica
- Fissaggio con chiodi a sparo filettati o con viti e tasselli
- Parte superiore fissata con viti in acciaio
- Portello in PVC morbido trasparente
- Portello a finestra con molle di sicurezza e blocco di posizione
- Passacavo adattabile a tubi e cavi con diametro da 5 a 23 mm
- Apparecchi installabili "MAGIC"

### Technical characteristics

- Modular wall containers with IP40 - IP55 protection level
- Made of insulating and self-extinguishing thermoplastic material in compliance with IEC standards 695-2-1 (Glow-wire 650°C), non flame propagating, classified V1 according to UL 94 standards; heat, shock, weather and U.V. ray resistant.
- Modern design, with a pleasant new look.
- Fixing with threaded gun-driven nails or with screws and wall plugs.
- Upper part fixed with steel screws.
- Soft transparent PVC hatch.
- Window hatch with safety springs and position locking system.
- Cable guides suitable for pipes and cables with diameters from 5 to 23 mm.
- "MAGIC" installable devices.

### Caractéristiques techniques

- Boîtiers muraux modulaires avec degré de protection IP40-IP55.
- Réalisés en matériel thermoplastique isolant et autoextinguible selon les normes IEC 695-2-1- (Glow-wire 650°C), ne propageant pas les incendies, classifié V1 selon les normes UL 94, résistant à la chaleur, aux chocs, aux agents atmosphériques et aux rayons UV.
- Forme au design moderne, nouveau et esthétique agréable.
- Fixation avec des clous taraudés pour marteau pneumatique ou avec des vis et des chevilles.
- Partie supérieure fixée par des vis en acier.
- Porte en PVC souple transparent.
- Porte à fenêtre avec ressorts de sécurité et blocage de position.
- Passe câble adaptable aux tubes et aux câbles avec un diamètre allant de 5 à 23 mm.
- Appareils à installation "MAGIC".





OL 30071



OL 30072



OL 30073



OL 30081



OL 30082



OL 30083



OL 30091



OL 30092



OL 30093



OL 30094

**Involucri vuoti protetti attacco "MAGIC"**  
*Protected empty cases for MAGIC connection*  
*Boîtier saillie sans volet*

IP 40 - □

CODICE	POSTI	N. PEZZI PER CONF.	N. PEZZI PER IMBALLO
<b>OL 30071</b>	1	1	60
<b>OL 30072</b>	2	1	60
<b>OL 30073</b>	3	1	30

**Involucri vuoti stagni con portello attacco "Magic"**  
*Enclosure with transparent door for MAGIC connection*  
*Boîtier saillie avec volet*

IP 55 - □

CODICE	POSTI	N. PEZZI PER CONF.	N. PEZZI PER IMBALLO
<b>OL 30081</b>	1	1	50
<b>OL 30082</b>	2	1	50
<b>OL 30083</b>	3	1	30

**Segnalatori luminosi stagni E14**  
*E14 light indicators*  
*Signalisation saillie E14*

IP 55 - □

CODICE	COLORE	N. PEZZI PER CONF.	N. PEZZI PER IMBALLO
<b>OL 30091</b>	rosso	1	20
	red		
<b>OL 30092</b>	verde	1	20
	green		
<b>OL 30093</b>	arancio	1	20
	orange		
<b>OL 30094</b>	trasparente	1	20
	transparent		



OL 30101

**Cassetta da esterno combinata bianca RAL 9010**

*Combined surface mounting box (white colour)*  
*Boîte installation pour goulotte (couleur blanc)*

**IP 30** - □

CODICE	DIMENSIONI mm	N. PEZZI PER CONF.	N. PEZZI PER IMBALLO
<b>OL 30101</b>	106x67x45 abs	1	50
<b>OL 30103</b>	106x67x45 polistirolo	1	50



OL 30102

**Coperchio per cassetta combinata da esterno bianco RAL 9010**

*Lid for combined surface mounting box (white colour)*  
*Couvercle pour boîte pour goulotte (couleur blanc)*

CODICE	DIMENSIONI mm	N. PEZZI PER CONF.	N. PEZZI PER IMBALLO
<b>OL 30102</b>	106x67x45	5	100



OL 30111

**Supporto portafrutti "MAGIC"**

*MAGIC plastic grids*  
*Support en resine 3 places*

CODICE	POSTI	N. PEZZI PER CONF.	N. PEZZI PER IMBALLO
<b>OL 30111</b>	3	2	250

